



Teakolie

TM-nummer: 602
Revisiedatum: 02-03-2015
Versie: 03



Voedende en kleurende olie voor hardhout

Hydrant Teakolie is een voedende en kleurgevende olie op basis van zuivere lijnolie. Beschermst o.a. teakhout voor langere tijd tegen vervuiling of vergrijzing. Hydrant Teakolie is uitermate geschikt voor het onderhoud en beschermen van dekken die intensief worden belast waardoor verwerking en slijtage het grootst is. Daarnaast is Hydrant Teakolie uitstekend inzetbaar op lijstwerk, handgrepen, relingen etc.

Voorbehandeling

Waar nodig reinigen en ontvetten met Hydrant Opticleaner, naspoelen met water en goed laten drogen. Oude lagen teakolie en verweerde plekken vooraf aan de behandeling reinigen en ontgrijzen met Hydrant Hardhoutcleaner.

Verwerking

Hydrant Teakolie aanbrengen met een kwast. Enkele minuten laten intrekken en vervolgens droogwrijven met een katoenen doek. Op sterk zuigende ondergronden kan een

tweede laag nat-in-nat worden aangebracht. Laagvorming op de ondergrond moet worden voorkomen.

Verpakking

Hydrant Teakolie is verkrijgbaar in 750ml verpakking.

Tips

- Voor gebruik grondig roeren/schudden.
- Aanbrengen bij droge en goed geventileerde omstandigheden.
- Niet geschikt voor oppervlakken die permanent waterbelast zijn. Niet gebruiken bij temperaturen onder 5°C.
- Dikke lagen aangebracht zullen slecht of zeer langzaam drogen.
- Doeken verzadigd met lijnolie in een gesloten stalen container buiten bewaren in verband met broei en kans op ontvlaming.



Teakolie

TM-nummer: 602
Revisiedatum: 02-03-2015
Versie: 03

Productomschrijving:

Voedende en kleurende olie voor het verfrissen en beschermen van hardhout.

Toepassing:

Als beschermende en opnieuw kleurgevende behandeling van vooral hardhouten dekken en aftimmeringen van het schip.

Voornaamste kenmerken:

Voor teakhout, teakdekken, lijstwerk etc., impregnerend en waterwerend.



EIGENSCHAPPEN

Basis: Lijnolie

Kleur: Transparant bruin

Dichtheid 20°C: Ca. 0,84 kg/ltr

Laagdikte: 35 µm droog

Droogtijd: Bij 20°C en een RV van 65%.

Stofdroog na ca. 2 uur

Overschilderbaar: Na ca. 24 uur

Glans: N.v.t.

Vastestofgehalte: Ca. 45 vol %

Theor.rendement: Ca. 6 m²/liter, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond.

Houdbaarheid: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERWERKING

Verwerkingstemp.: Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.

Reinigingsverd.: Hydrant Synthetische Verdunning

ALGEMENE INFORMATIE

Hydrant is een product van NElf LAKFABRIEKEN BV. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NElf LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS, Ferwert.
Tel. +31(0)518 418 000, Fax. +31(0)518 418 001,
www.nelf.nl, info@nelf.nl

VERWERKINGSMETHODEN

Kwast, pluisvrije doek

Verdunning: Niet verdunnen

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Alg en mos grondig verwijderen.

Verweerd hout:

Schuren en reinigen met Hydrant Hardhoutcleaner. De gereinigde en droge ondergrond 1 of 2x behandelen met Hydrant Teakolie met behulp van een kwast en na ca. 10 minuten nawrijven met een doek.

Zachte houtsoorten:

2 of 3x behandelen.

Reeds behandelde ondergronden:

Reeds met Hydrant Teakolie behandelde maar inmiddels teveel door UV-licht aangetast hout is na reiniging opnieuw met een laag Hydrant Teakolie in een optimale staat te brengen.

Let op: Vervuilde doeken uitsluitend in een gesloten container of buiten bewaren i.v.m. broeigevaar.

VOORZORGSMAATREGELEN

Huidbescherming : Draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : Draag indien nodig een bril

OPLOSMIDDELRIJK.

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIE T AAN ARBO